

چراغ ریلی **نواטרِن** با قابلیت تنظیم زوایای تابش نور

چراغ نواטרِن با پخش نور قابل تنظیم با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌های و تجاری مدرن عرضه می گردد. قابلیت تنظیم زاویه پخش و جهت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

NOVATRON Track Light Luminaire with Adjustable Beam Angles

NOVATRON beam angle adjustable track light luminaire is Mazinoor state of the art design suitable for modern retail shop and commercial lighting applications. Adjustable beam angles and lighting directions, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are among the highlights of this luminaire.





چراغ ریلی، روکار **نوا ترن**

چراغ نوا ترن ریلی، روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌های و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

NOVATRON Track Light, Surface Mount Luminaire

NOVATRON track light, surface mount luminaire is Mazinoor state of the art design suitable for modern retail shop and commercial lighting applications. Directed light distribution, energy saving, glare control, and aesthetically beautiful design are among the highlights of this luminaire.

چراغ ریلی برق مستقیم تکفاز نواترن

NOVATRON Single-pole Track Light Driver on Board Luminaire

Application

Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, show rooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminium body

Optical compartments

- Vacuum coated polycarbonate reflector
- UV stabilized frosted polycarbonate diffuser

Electrical Components:


- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs (in DOB models)
- Lumen Maintenance (L80) > 100,000 hrs
- High CRI ViVo® modules (in M467M... models)
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality driver on board LED modules (PF > 0.9) (in some versions)
- CRI > 80
- PVC solid wire

Ordering Options


- Standard LED modules with 6500K color temperature and CRI > 80 (upon request)

Accessories

- Single-pole/-3pole surface mount tracks in white or Black
- Track joiners in L, T, +, or I shape (for details, refer to pages 17&18)



M467E...+464STRACKPRO03...

							
							
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ	
M467EMLED1830-W	10	1000	100	3000	37	80+	
M467EMLED1840-W	10	1000	100	4000	37	80+	

این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M467E...-BL)


• Available also in black powder coated finishing. (M467E...-BL)

چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.


• Not suitable for wall mounting.

چراغ ریلی تکفاز نواترن

NOVATRON Single-pole Track Light Luminaire



M467...+464STRACKPRO03...

								
								
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ		
M467MLED1V30-W	20	1400	70	3000	37	Vivo®		
M467MLED1V40-W	20	1600	80	4000	37	Vivo®		

• ماژول LED ViVo® با ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر

High efficiency LED modules high CRI ViVo® for vivid applications



کاربرد
با تنظیم زوایای تابش هدفمند نور برای فروشگاه ها و ساختمان های تجاری مدرن که تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل فروشگاه های مدرن ، موزه ها ، گالری ها، ویتترین ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

اپتیک

- رفلکتور پلی کرینات با پوشش وکیوم
- دیفیوزر نیمه شفاف پلی کرینات مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

تجهیزات الکتریکی

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت (در مدل های برق مستقیم)
- ثبات شار نوری (L80) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ماژول ViVo® با ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹ (در برخی مدل‌ها)
- ماژول برق مستقیم جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- سیم مفتولی با روکش PVC

سفارشات خاص

- ماژول LED با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (بنا به سفارش)

تجهیزات جانبی

- ریل تکفاز سه فاز روکار به رنگ سفید یا مشکی
- اتصال ریل ها به شکل T، L، + یا |
- (برای جزئیات بیشتر به صفحه ۱۷و۱۸ مراجعه شود)

این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M467...-BL)

• Available also in black powder coated finishing. (M467...-BL)

• Not suitable for wall mounting.

NOVATRON Single-pole Track Light Luminaire

Application

Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, show rooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminium body

Optical compartments

- Anodized aluminium sheet reflectors
- Clear PMMA diffuser

Electrical Components:


- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L85) > 100,000 hrs
- High CRI ViVo® modules
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
(in some versions)
- PVC solid wire

Ordering Options

- Standard LED modules with 6500K color temperature and CRI > 80 (upon request)
- Optional high quality satin diffuser for uniform light distribution

Accessories

- Single-pole/ -3pole surface mount tracks in white or Black
- Track joiners in L, T, +, or I shape (for details, refer to pages17&18)




M471...+464STRACKPRO03...



- ماژول LED ViVo® با ضریب نمود رنگ بالا برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر

High efficiency LED modules high CRI **Vivo®** for vivid applications



M470...+464STRACKPRO03...

کاربرد

در تنظیم رزوبای تابش هدفمند نور برای فروشگاه ها و ساختمان های تجاری مدرن که تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل فروشگاه های مدرن ، موزه ها ، گالری ها، ویتترین ها و ...

مشخصات فنی

پیدنه چراغ:

- بدنہ آلومینیوم دایکستی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

اپتیک

- ورق آلومینیوم آنودایز
- دیفیوزر اکریلیک شفاف

تجهيزات الكتریکی

- ماژول LED با بازدهی زیاد
ثبات شار نوری (L85) > ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
ماژول LED با **Vivo®** ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش
جذابتر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
دراپ‌اوت الکتریکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹ (در
برخی مدل‌ها)
سیسم مفتولی با روکش PVC

سفارشات خاص

- امکان سفارش با رفלקتور و شیدرهای مناسب کاربری های خاص در مدل های (M470M...) (برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۹ مراجعه فرمائید)
- ماژول LED با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰۰ (بنا به سفارش)
- امکان سفارش با دیفیوزر ساتن برای تأمین پخش یکنواخت نور

تجهيزات جانبی

- ریل تکفاز/سه فاز روکار به رنگ سفید یا مشکی
 - اتصال ریل ها به شکل L، T، + یا |
- (برای جزئیات بیشتر به صفحه ۱۷ و ۱۸ مراجعه شود)

- Available also in black powder coated finishing. (M471...-BL)
- Not suitable for wall mounting.

- Available also in black powder coated finishing. (M470...-BL)
- Not suitable for wall mounting.

NOVATRON Single-pole Track Light Driver on Board Luminaire

Application

Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, show rooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminium body

Optical compartments

- Anodized aluminum sheet reflector
- Clear PMMA diffuser

Electrical Components:


- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- CRI > 80
- PVC solid wire

Ordering Options


- Optional optic options (for more information please refer to page 19)
- Optional high quality satin diffuser for uniform light distribution


Accessories

- Single-pole/ 3-pole surface mount tracks in white or Black
- Track joiners in L, T, +, or I shape (for details, refer to pages 17&18)




M464E...+464STRACKPRO03...

						
						
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ
M464EMLED2840-W	20	1700	85	4000	33	80+



M464E...+464STRACKPRO03...

						
						
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ
M464EMLED2830-W	20	1700	85	3000	33	80+

کاربرد

با تنظیم زوایای تابش هدقمند نور برای فروشگاه ها و ساختمان های تجاری مدرن که تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل فروشگاه های مدرن ، موزه ها ، گالری ها، ویتترین ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

اپتیک

- ورق آلومینیوم آنودایز
- دیفیوزر اکریلیک شفاف

تجهیزات الکتریکی

- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- مازول برق مستقیم جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- مازول LED با بازدهی زیاد
- ثابت شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- سیم مفتولی با روکش PVC

سفارشات خاص

- امکان سفارش با رفلکتور و شیدرهای مناسب کاربری های خاص (برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۹ مراجعه فرمائید)
- امکان سفارش با دیفیوزر ساتن برای تأمین پخش یکنواخت نور

تجهیزات جانبی

- ریل تکفاز/سه فاز روکار به رنگ سفید یا مشکی
- اتصال ریل ها به شکل T، + یا | (برای جزئیات بیشتر به صفحه ۱۷و۱۸ مراجعه شود)

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M464ENLED...-BL)

- Available also in black powder coated finishing. (M464ENLED...-BL)

- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.

- Not suitable for wall mounting.

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M464EMLED...-BL)

- Available also in black powder coated finishing. (M464EMLED...-BL)

- Not suitable for wall mounting.

NOVATRON 3-pole Track Light Luminaire

Application

Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, show rooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminium body

Optical compartments

- Anodized aluminum sheet reflector
- Clear PMMA diffuser

Electrical Components:


- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L85) > 100,000hrs
- High CRI ViVo® modules
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9) (in some versions)
- PVC solid wire


Ordering Options

- Standard LED modules with 6500K color temperature and CRI > 80 (upon request)
- Optional high quality satin diffuser for uniform light distribution

Accessories

- Single-pole/-3pole surface mount tracks in white or Black
- Track joiners in L, T, +, or I shape (for details, refer to pages 17&18)



							
							
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ	
M473MLED4V30-W	40	3400	85	3000	40	ViVo®	
M473MLED4V40-W	40	3800	95	4000	40	ViVo®	




• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M473...-BL)


• چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.

• Available also in black powder coated finishing. (M473...-BL)

• Not suitable for wall mounting.

چراغ ریلی سه فاز نواترن



							
							
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ	
M472MLED3V30-W	32	3000	94	3000	33	ViVo®	
M472MLED3V40-W	32	3200	100	4000	33	ViVo®	

کاربرد

با تنظیم زوایای تابش هدقمند نور برای فروشگاه ها و ساختمان های تجاری مدرن که تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل فروشگاه های مدرن ، موزه ها ، گالری ها، ویتترین ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

رفلکتور:

- ورق آلومینیوم آنودایز

اپتیک

- دیفیوزر اکریلیک شفاف

تجهیزات الکتریکی

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L85) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ماژول LED ViVo® با ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹ برخی مدل‌ها)
- سیم مفتولی با روکش PVC

سفارشات خاص

- امکان سفارش با رفلکتور و شیدرهای مناسب کاربری های خاص در مدل های (M472M...) (برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۹ مراجعه فرمائید)
- ماژول LED با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (بنا به سفارش)
- امکان سفارش با دیفیوزر ساتن برای تأمین پخش یکنواخت نور

تجهیزات جانبی

- ریل تکفاز/سه فاز روکار به رنگ سفید یا مشکی
- اتصال ریل ها به شکل T ، L ، + یا | (برای جزئیات بیشتر به صفحه ۱۷و۱۸ مراجعه شود)

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M472...-BL)

• چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.

• Available also in black powder coated finishing. (M472...-BL)

• Not suitable for wall mounting.

NOVATRON 3-pole Track Light Driver on Board Luminaire

Application

Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, show rooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminium body

Optical compartments

- Anodized aluminium sheet reflectors
- Clear PMMA diffuser

Electrical Components:


- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- Clear PMMA diffuser
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality driver on board LED modules (PF > 0.9)
- CRI > 80
- PVC solid wire


Ordering Options

- Optional high quality satin diffuser for uniform light distribution
- Optional optic options in some models (for more information please refer to pag 19)

Accessories


- Single-pole/-3pole surface mount tracks in white or Black
- Track joiners in L, T, +, or I shape (for details, refer to pages17&18)




		 				
						
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ
M461EMLED2840-W	20	1700	85	4000	33	80+

- این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M461ENLED...-BL)
- Available also in black powder coated finishing. (M461ENLED...-BL)
- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.
- Not suitable for wall mounting.



چراغ ریلی برق مستقیم سه‌فاز نواترن



							
							
ضریب نمود رنگ	زاویه تابش (درجه)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
80+	33	3000	85	1700	20	M461EMLED2830-W	


- این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M461EMLED...-BL)
- Available also in black powder coated finishing. (M461EMLED...-BL)
- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.
- Not suitable for wall mounting.

NOVATRON Accessories for 3-Pole models

3-Pole surface mount rail in white - One meter	ریل سه‌فاز روکار یک متری به رنگ سفید	460STRACKWR410-W	
3-Pole surface mount rail in white - Two meters	ریل سه‌فاز روکار دو متری به رنگ سفید	460STRACKWR420-W	
Live end piece with right earth contact for 3-Pole rails in white	ورودی برق‌دار سه‌فاز (ارت راست) ریل به رنگ سفید	460ECW431R-W	
Live end piece with left earth contact for 3-Pole rails in white	ورودی برق‌دار سه‌فاز (ارت چپ) ریل به رنگ سفید	460ECW431L-W	
3-Pole straight joiner for rails in white	اتصال مستقیم سه‌فاز ریل به رنگ سفید	460RCW433-W	
"L" shape joiner for 3-Pole rails with internal earth contact in white	اتصال "L" شکل سه‌فاز ریل با ارت داخلی به رنگ سفید	460J90W435R-W	
"L" shape joiner for 3-Pole rails with external earth contact in white	اتصال "L" شکل سه‌فاز ریل با ارت خارجی به رنگ سفید	460J90W435L-W	
3-Pole "T" shape joiner for rails in white	اتصال "T" شکل سه‌فاز ریل به رنگ سفید	460CW436-W	
3-Pole "+" shape joiner for rails in white	اتصال "+" شکل سه‌فاز ریل به رنگ سفید	460CW437-W	
3-Pole End caps for rails in white	سر و ته ریل سه‌فاز به رنگ سفید	460ECW432-W	
3-pole rail tubular suspension bracket in white (60 cm)	براکت لوله‌ای آویز ۶۰ سفید ریل سه‌فاز	NPS60-Bracket-W	
3-pole rail tubular suspension bracket in white (120 cm)	براکت لوله‌ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه‌فاز	NPS120-Bracket-W	
Suspension pole bracket mounting Kit 3-pole in white	کیت نصب براکت لوله آویز سفید ریل سه‌فاز	460NPSKIT-W	
3-pole rail suspension kit in white	بکسل آویز سفید ریل سه‌فاز	460NKSU-W	

• تجهیزات جانبی به رنگ مشکی نیز موجود می‌باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به وبسایت مازی‌نور مراجعه فرمایید.

NOVATRON Accessories for Single Pole models

Single-pole surface mount rail in white - One meter	ریل تک‌فاز روکار یک متری به رنگ سفید	464STRACKJBD100-W	
Single-pole surface mount rail in white - Two meters	ریل تک‌فاز روکار دو متری به رنگ سفید	464STRACKJBD200-W	
live end piece Single-pole for rails in white	ورودی برق‌دار تک‌فاز ریل به رنگ سفید	464ECWPRO331-W	
Single-pole straight joiner for rails in white	اتصال مستقیم تک‌فاز ریل به رنگ سفید	464RCPRO0333-W	
Single-pole "L" shape joiner for rails in white	اتصال "L" شکل تک‌فاز ریل به رنگ سفید	464J90PRO0335-W	
Single-pole "T" shape joiner for rails in white	اتصال "T" شکل تک‌فاز ریل به رنگ سفید	464CPRO0336-W	
Single-pole "+" shape joiner for rails in white	اتصال "+" شکل تک‌فاز ریل به رنگ سفید	464CPRO0337-W	
Single-pole End caps for rails in white	سر و ته ریل تک‌فاز به رنگ سفید	464ECWPRO0332-W	

• تجهیزات جانبی به رنگ مشکی نیز موجود می‌باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به وبسایت مازی‌نور مراجعه فرمایید.



NOVATRON Ordering Options (9 cm diameter)

اپتیک‌های قابل سفارش چراغ نواترن (قطر ۹)

بخش نور تیز Narrow light distribution			
حذف هاله‌های نورانی بدون ایجاد کادر Removing light halos without creating a frame			
حذف هاله‌های نورانی و ایجاد کادر بزرگ Removing light halos and create wide frames			
حذف هاله‌های نورانی و ایجاد کادر کوچک Remove light halos and create narrow frames			
بخش یکنواخت نور جهت نورپردازی اجسام بزرگ Uniform distribution of light for illuminating large objects			
بخش نور وال واشر Wall washer light distribution			
حذف نور اضافه از اطراف شیء مورد نمایش جهت جلب بیشتر توجهات به سوی شیء با کادر بزرگ Limiting excessive light from around the object on display to bring it to the center of attention by making a wide frame			
حذف نور اضافه از اطراف شیء مورد نمایش جهت جلب بیشتر توجهات به سوی شیء با کادر کوچک Limiting excessive light from around the object on display to bring it to the center of attention by making a narrow frame			

• به منظور سفارش با مجموعه مهندسی فروش مازی‌نور تماس حاصل فرمایید.

NOVATRON Surface Mount Luminaire

Application

Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where energy saving, adjustable beam angles, and glare control as a spot light are required such as modern shops, galleries, museums, show rooms, ...

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminium body

Optical compartments


- Anodized aluminium sheet reflectors
- Clear PMMA diffuser

Electrical Components:


- High efficacy LED module
- Lumen Maintenance (L85) > 100,000 hrs
- High CRI ViVo® modules
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9) (in some versions)
- PVC solid wire

Ordering Options

- Optional optic options (for more information please refer to page 19)
- Standard LED modules with 6500K color temperature and CRI > 80 (upon request)
- Optional high quality satin diffuser for uniform light distribution




مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ
M468MLED3V40-W	32	3200	100	4000	33	ViVo®



- قابلیت تنظیم زاویه چراغ در راستای افقی (۳۴۵ درجه) و عمودی (۹۰ درجه) به منظور دستیابی به زوایای مختلف نورپردازی

Vertical (90°) and horizontal (345°) angle adjustment of the luminaire in order to different lighting angles

چراغ روکار نواترن



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	زاویه تابش (درجه)	ضریب نمود رنگ
M468MLED3V30-W	32	3000	94	3000	33	ViVo®



- ماژول LED ViVo® با ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر

High efficiency LED modules high CRI ViVo® for vivid applications

کاربرد

با تنظیم زوایای تابش هدفمند نور برای فروشگاه ها و ساختمان های تجاری مدرن که تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است. از قبیل فروشگاه های مدرن ، موزه ها ، گالری ها، ویترین ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

اپتیک

- ورق آلومینیوم آنودایز
- دیفیوزر اکریلیک شفاف

تجهیزات الکتریکی

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L85) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ماژول LED ViVo® با ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش جذاب‌تر اجسام به رنگ‌های واقعی‌تر
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹ (در برخی مدل‌ها)
- سیم مفتولی با روکش PVC

سفارشات خاص

- امکان سفارش با رفلکتور و شیدرهای مناسب کاربری های خاص در مدل های (M468M...) (برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۹ مراجعه فرمائید)
- ماژول LED با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (بنا به سفارش)
- امکان سفارش با دیفیوزر ساتن برای تأمین پخش یکنواخت نور

این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M468...-BL)

- Available also in black powder coated finishing. (M468...-BL)

- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی‌باشد.

- Not suitable for wall mounting.

این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M468...-BL)

- Available also in black powder coated finishing. (M468...-BL)

- Not suitable for wall mounting.